






Prezzi Consigliati - iva inclusa - Ottobre 2018

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Premier Class - Special Edition		
CD-777 SE 	Lettore di compact disc con meccanica proprietaria, caricamento dall'alto. Utilizzo della tecnologia a valvole per la sezione analogica - Valvole impiegate <i>amplification stage</i> : 6H1n-EV adattata, ECC88 E88CC, 7308, Cca, 6DJ8, 6922; Optional: 6H23n-EV. DAC Philips Multibit UDA1305AT. Sei modi operativi di sampling selezionabili: Direct Master I, Direct Master II, Oversampling 2X, 4X, Upsampling 96KHz e 192KHz - Costruzione Dual-Mono. Ingresso Audio Digitale: 1 x USB, 1 x S/P-DIF, Uscite Analogiche: 2 x RCA; 2 x XLR, Uscita Digitale: 1 x S/P-DIF - Risposta in frequenza: 20Hz- 20kHz+0.05dB, Rapporto S/N pesato A: >100dB, THD+N: <0.3%, Gamma Dinamica: > 90dB, Separazione canale: >90dB. Telecomando incluso. Dimensioni: 45x12x37 cm (LxHxP) Peso: 11.5 kg - Finiture: Black e Silver.	4.600,00
Premier Class - Special Edition		
AM-777 SE 	Amplificatore Integrato Ibrido con circuitazione OptiGain di esclusiva AMR, sezione finale a stato solido (zero negative feedback), Trasformatore Toroidale stadio d'uscita, Valvole stadio di amplificazione: 6H1n-EV adattata, ECC88, E88CC, 7308, Cca, 6DJ8, 6922; Optional: 6H23n-EV. Ingressi: 4 x RCA, 1 x XLR selezionabile RCA, 1 x USB. Sensibilità d'ingresso: < 0.05V/ > 20kOhm - Potenza (FTC): 60 watt per canale su 8 / 4 Ohm, Impedenza minima d'uscita: 0.33 Ohm, 20-20,000 Hz - Risposta in frequenza (-1db): 10Hz - 30kHz, Rapporto S/N (pesato A): >100dB, Modi Operativi: Pre-Main mode, Power amplifier mode e Monoblock option (120 watt). Telecomando incluso. Dimensioni: 45x12x37 cm (LxHxP) - Peso: 14 kg. Finiture: Black e Silver.	4.600,00
Gold Fuse		
	Gold Fuse - Fusibile d'oro "reference" per elettroniche Hi-End. Conduttore interno in lega d'argento puro, no-spirale, bassa induttanza, corpo ceramico resistente agli urti, anti-risonante, terminali protettivi non magnetici e placcati in Oro. Dimensioni: 5 x 20mm, 6.3 x 32mm, 6.4 x 25mm; Amperaggi (A): 0.125 - 0.25 - 0.5 - 1 - 1.6, 2 - 3.15 - 4 - 5 - 6.3 - 10 (altri valori disponibili a richiesta). Confezione: box di 3 fuse.	42,00 (box di 3 fuse)



Prezzi Consigliati - iva inclusa - Ottobre 2018

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
DAC / PreAmp con tecnologia a valvole HD NOS		
DP-777 SE  	<p>Processore Digitale innovativo, ottimizzato per la riproduzione di audio HD (High-Definition) e CD; HD Gemini Digital Engine (GDE) unico Convertitore al mondo che possiede due chipset: un DAC a 32-Bit dedicato per la riproduzione di file Hi-Res da PC e un Classico DAC Multibit a 16-Bit per la migliore qualità audio da CD (Bit-Perfect I, Bit-Perfect II); Zero Mode Jitter; Bit-Perfect; 5 modalità di campionamento; Valvole NOS (new old stock) tecnologia VDi: 2x 6H1n-EV, 1x 6H11P; Preamplificatore (direct-coupled/buffered) con controllo del Volume analogico (AVC), Voltaggio d'uscita: > 2V; Risposta in Frequenza: 20 Hz-20 kHz; S/N: >100 dB; THD+N: <0.3%; Ingressi digitali: 2x XLR / BNC, 2x Coassiale RCA, 2x Toslink, 1x USB (asincrono, 24/192); Ingressi analogici: 2 coppie di RCA; Uscite analogiche: sbilanciata RCA, bilanciata XLR; Finitura: Silver o Black; Comando a distanza in dotazione. Dimensioni: 45 x 12 x 37 cm (LxAxP); Peso: 11.5 kg Garanzia: 2 anni.</p> 	4.800,00
 	<p>Kit Upgrade da versione standard a Special Edition: Sostituzione completa della scheda madre. Garanzia: 2 anni</p>	1.225,00