



# EMINENT TECHNOLOGY

Planar Magnetic Hybrid Loudspeakers

www.eminent-tech.com

**EMINENT  
TECHNOLOGY**

**Prezzi netti imposti - iva inclusa - Ottobre 2011**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO € (coppia)
<b>DIFFUSORI IBRIDI "Linear Field Transducers"</b>		
 <p><b>LFT - 8b</b></p>	<p>Sistema Ibrido a 3 vie da pavimento - Due unità distinte sovrapposte. Tecnologia a nastro (proprietaria) "Linear Field Transducers" per la sezione Medio-Alti (struttura composta da una cornice in legno naturale da 2 cm di spessore), cabinet separato per l'unità basse frequenze, 1 Woofer da 20.4 cm montato in cassa chiusa (robusto cestello in lamiera, magnete di grandi dimensioni, membrana in cellulosa trattata e sospensione in gomma). Specifiche Tecniche: Risposta in frequenza: 25 Hz-50 KHz ±4 dB, Sensibilità: 83 dB (1 watt / 1mt ), Max SPL 105 dB a 1 mt. Impedenza nominale: 8 ohm.</p> <p>Frequenze di cross-over: 180 Hz, 10 KHz / 6 dB. Livello del Tweeter regolabile: Flat, - 6dB, - 12dB @ 20kHz rolloff regolare. Amplificazione richiesta: minima 75 Watt / max 200 Watt RMS per canale. Bi-Amplificabile, bi-wiring.</p> <p>Finitura cornice: quercia nera, quercia standard, noce (con sovrapprezzo). Griglie di copertura (in tela nera) su richiesta con sovrapprezzo: euro 150,00 set completo di 2 pannelli.</p> <p>Garanzia: 3 anni.</p> <p>Dimensioni: 33x152x2.54 cm (LxHxP)</p> <p>Peso: 30 kg cad.</p>	<p>2.400,00 coppia</p> <p>(finitura noce)</p>
 <p><b>LFT - 16</b></p>	<p>Diffusore Ibrido a 3 vie da scaffalatura / piedistallo. Woofer da 16.5 cm montato in cassa chiusa, Midrange e Tweeter a nastro "Linear Field Transducers". Risposta in frequenza: 45 Hz - 20 KHz ±4 dB, - 6 dB @ 50KHz - Sensibilità: 85 dB (1W (2.83V)/ 1m), SPL 103 dB max racc., Impedenza nominale: 8 ohm.</p> <p>Frequenze di cross-over: 250 Hz, 7.5 KHz/3dB. Livello del Tweeter regolabile: 0 dB, -3 dB, -6 dB @ 20kHz. Amplificazione raccomandata: 25-200 Watt per canale. Bi-amplificabile, bi-wiring.</p> <p>Finiture disponibili: quercia standard, noce e nero laccato. Griglie di copertura (tela nera) su richiesta.</p> <p>Dimensioni: 24.8x54.6x24.8 cm (LxHxP)</p> <p>Peso: 10.5 kg cad. - Garanzia: 3 anni.</p>	<p>1.200,00 coppia</p> <p>(finitura noce)</p>
 <p><b>LFT - 12</b></p>	<p>Canale Centrale Ibrido a 3 vie. 2 Woofer da 16.5 cm, 1 Midrange e 1 Tweeter a nastro "Linear Field Transducers". Risposta in frequenza: 45 Hz - 50 KHz ±4dB, Sensibilità: 83 dB (1W (2.83V)/ 1m), Impedenza nominale: 8Ω. Frequenze di cross-over: 250 Hz, 7.5 KHz/6dB. Livello del Tweeter regolabile: 0dB, - 3dB, - 6dB @ 20kHz. Amplificazione raccomandata: min. 25 Watt / max 200 Watt RMS.</p> <p>Finiture disponibili: quercia standard, nera, noce con sovrapprezzo. Griglia di copertura (tela nera) su richiesta. Dimensione: 60.3x23.5x26.7 cm. (LxHxP).</p> <p>Peso: 18.6 kg - Garanzia: 3 anni.</p>	<p>1.260,00 (finitura noce)</p>

I suddetti prezzi potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.