



EMINENT TECHNOLOGY

Planar Magnetic Hybrid Loudspeakers

www.eminent-tech.com

EMINENT
TECHNOLOGY

Prezzi netti imposti - iva inclusa - Aprile 2010

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO € (coppia)
DIFFUSORI IBRIDI "Linear Field Transducers"		
 <p>LFT - 8b</p>	<p>Sistema Ibrido a 3 vie da pavimento - Diffusore con cabinet separato in due unità distinte sovrapposte. Tecnologia a nastro (proprietaria) "Linear Field Transducers" per la sezione Medio-Alti (struttura composta da una cornice in legno naturale da 2 cm di spessore), cabinet separato per la riproduzione delle basse frequenze, 1 Woofer da 20.4 cm montato in cassa chiusa (robusto cestello in lamiera, magneti di grandi dimensioni, membrana in cellulosa trattata e sospensione in gomma). Specifiche Tecniche: Risposta in frequenza (in ambiente): 25 Hz-50 KHz \pm 4 dB, Sensibilità: 83 dB (rumore rosa, 20Hz-20kHz) a 1 watt / 1mt (2.83 V), Max SPL 105 dB a 1 mt. Impedenza nominale: 8 ohm. Frequenze di crossover: 180 Hz, 10 KHz / 6 dB. Livello del Tweeter regolabile: Flat, - 6dB, - 12dB @ 20kHz roll-off regolare. Amplificazione richiesta: minima 75 Watt / max 200 Watt RMS per canale. Bi-Amplificabile, bi-wiring. Finitura cornice: quercia nera, quercia standard, noce (con sovrapprezzo). Griglie di copertura (in tela nera) su richiesta con sovrapprezzo (1 frontale e 1 posteriore per diffusore): euro 200,00 set completo di 4 pannelli. Dimensioni: 33x152x2.54 cm (LxHxP). Peso: 30 kg cad. - Garanzia: 3 anni.</p>	2.400,00 coppia (finitura noce)
 <p>LFT - 16</p>	<p>Diffusore Ibrido a 3 vie da scaffalatura / piedistallo. Woofer da 16.5 cm montato in cassa chiusa, Midrange e Tweeter a nastro con tecnologia "Linear Field Transducers". Risposta in frequenza: 45 Hz - 20 KHz \pm 4 dB, - 6 dB @ 50KHz. Sensibilità: 85 dB a 1 watt/ 1 mt (2.83 V), Max SPL 103 dB, Impedenza nominale: 8 ohm. Frequenze di cross-over: 250 Hz, 7.5 KHz/3dB. Livello del Tweeter regolabile: 0 dB, - 3 dB, - 6 dB @ 20kHz. Amplificazione raccomandata: 25-200 Watt per canale. Bi-amplificabile, bi-wiring. Finiture disponibili: quercia standard, nero laccato e noce. Griglie di copertura (tela nera) su richiesta. Dimensioni: 24.8x54.6x24.8 cm (LxHxP) Peso: 10.5 kg cad. - Garanzia: 3 anni.</p>	1.200,00 coppia (finitura noce)
 <p>LFT - 12</p>	<p>Canale Centrale Ibrido a 3 vie. 2 Woofer da 16.5 cm, 1 Midrange e 1 Tweeter a nastro con tecnologia "Linear Field Transducers". Risposta in frequenza: 45 Hz - 50 KHz \pm 4dB, Sensibilità: 83 dB a 1 watt/ 1 mt (2.83 V), Impedenza nominale: 8Ω. Frequenze di crossover: 250 Hz, 7.5 KHz/6dB. Livello del Tweeter regolabile: 0dB, - 3dB, - 6dB @ 20kHz. Amplificazione raccomandata: 25-200 Watt per canale. Finiture disponibili: quercia standard, quercia nera, noce con sovrapprezzo. Griglia di copertura (tela nera) su richiesta. Dimensioni: 60.3x23.5x26.7 cm. (LxHxP). Peso: 18.6 kg - Garanzia: 3 anni.</p>	1.260,00 (finitura noce)

I suddetti prezzi potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.