



EMINENT TECHNOLOGY

Planar Magnetic Hybrid Loudspeakers

www.eminent-tech.com

EMINENT
TECHNOLOGY

Prezzi Consigliati - iva inclusa - Ottobre 2018

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO € (coppia)
DIFFUSORI IBRIDI "Linear Field Transducers"		
	<p>LFT - 8b</p> <p>Sistema Ibrido a 3 vie da pavimento - Due unità distinte sovrapposte. Tecnologia a nastro (proprietaria) "Linear Field Transducers" per la sezione Medio-Alti (struttura composta da una cornice in legno naturale da 2 cm di spessore), cabinet separato per l'unità basse frequenze, 1 Woofer da 20.4 cm montato in cassa chiusa (robusto cestello in lamiera, magnete di grandi dimensioni, membrana in cellulosa trattata e sospensione in gomma). Specifiche Tecniche: Risposta in frequenza: 25 Hz-50 KHz ± 4 dB, Sensibilità: 83 dB (1 watt / 1mt), Max SPL 105 dB a 1 mt. Impedenza nominale: 8 ohm. Frequenze di cross-over: 180 Hz, 10 KHz / 6 dB. Livello del Tweeter regolabile: Flat, - 6dB, - 12dB @ 20 kHz rolloff regolare. Amplificazione richiesta: minima 75 Watt / max 200 Watt RMS per canale. Bi-Amplificabile, bi-wiring. Finitura cornice: quercia, noce naturale, nero lucido. Griglie di copertura incluse (pannelli in legno rivestiti di tela nera). Dimensioni: 33x152x2.54 cm (LxHxP) Peso: 30 kg cad. - Garanzia: 3 anni.</p>	3.150,00 coppia
	<p>LFT - 16a</p> <p>Diffusore Ibrido a 3 vie da scaffalatura / piedistallo. Woofer da 16.5 cm montato in cassa chiusa, Midrange e Tweeter a nastro "Linear Field Transducers". Risposta in frequenza: 45 Hz - 20 KHz ± 4 dB, - 6 dB @ 50KHz - Sensibilità: 85 dB (1W (2.83V)/ 1m), SPL 103 dB max racc., Impedenza nominale: 8 ohm. Frequenze di cross-over: 250 Hz, 7.5 KHz/3dB. Livello del Tweeter regolabile: 0 dB, -3 dB, -6 dB @ 20kHz. Amplificazione raccomandata: 25-200 Watt per canale. Bi-amplificabile, bi-wiring. Finiture disponibili: quercia, noce naturale, nero lucido. Griglie di copertura (tela nera) incluse. Dimensioni: 24.8x54.6x24.8 cm (LxHxP) Peso: 10.5 kg cad. - Garanzia: 3 anni.</p>	1.590,00 coppia
	<p>LFT - 12</p> <p>Diffusore Ibrido LCR a 3 vie - 2 Woofer da 16.5 cm, 1 Midrange e 1 Tweeter a nastro "Linear Field Transducers". Risposta in frequenza: 45 Hz - 50 KHz ± 4dB, Sensibilità: 83 dB (1W (2.83V)/ 1m), Impedenza nominale: 8Ω. Frequenze di cross-over: 250 Hz, 7.5 KHz/6dB. Livello del Tweeter regolabile: 0dB, - 3dB, - 6dB @ 20kHz. Amplificazione raccomandata: min. 25 Watt / max 200 Watt RMS. Finiture disponibili: quercia, noce naturale, nero lucido. Griglia di copertura (tela nera) inclusa. Dimensioni: 60.3x23.5x26.7 cm (LxHxP); Peso: 19 kg - Garanzia: 3 anni.</p>	1.390,00