





















MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
M Series Satelliti & Subwoofer		
	M 4T Diffusore Surround Tripole. Tecnologia esclusiva MK. 4 altoparlanti, 1 tweeter a cupola morbida da 2.5 cm, 1 MidWoofers da 10 cm, 2 Full-range laterali da 8 cm. Risposta in frequenza: 100 Hz-20 KHz+/-2dB. Rete di Crossover Phase-Focused, Impedenza: 4 ohm. Dimensioni: 15x18.8x17 cm (LxHxP), Peso: 2.9 kg cad.	699,00 coppia finitura: nero satinato - griglia nera in metallo
	M 5 Diffusore Satellite a 2 vie, 1 tweeter a cupola morbida da 2.5 cm (ferrofluido, neodimio), 1 MidWoofers da 10 cm (magneticamente schermato), Risposta in frequenza: 100 Hz-20 KHz+/-2dB, Rete Crossover Phase Focused. Impedenza nominale: 4 ohm. Dimensioni: 12.5x18.8x16.3 cm (LxHxP), Peso: 2.2 kg.	299,00 cadauno finitura: nero satinato - griglia nera in metallo
	M 7 Diffusore compatto a 2 vie, 3 altoparlanti, 1 tweeter a cupola morbida da 2.5 cm (ferrofluido, neodimio), 2 MidWoofers da 10 cm (magneticamente schermati). Risposta in frequenza: 80 Hz-20 KHz+/-2dB. Rete di Crossover Phase-Focused (esclusiva MK). Impedenza nominale: 4 ohm Dimensioni: 33x18.8x16.3 cm (LxHxP) Peso: 3.6 kg.	399,00 cadauno finitura: nero satinato - griglia nera in metallo
	SB 8 SB 12 SB 8 - Subwoofer Amplificato ultra-compacto, 1 Bass Driver esclusivo MK a lunga escursione da 20.3 cm, Amplificatore da 150 Watt RMS in Classe AB a Mosfet. Risposta in frequenza: 35 Hz-200 Hz +/-3dB, Filtro Passa Basso variabile: 40 Hz-200 Hz. Auto On-Off. Dimensioni: 35x25.8x25.4 cm (LxHxP), Peso: 10 kg. SB 12 - Subwoofer Amplificato ad alte prestazioni, impiega 1 Bass Driver esclusivo MK a lunga escursione da 30.5 cm, Amplificatore da 250 Watt RMS in Classe AB a Mosfet, Risposta in frequenza: 20 Hz-200 Hz +/-3dB, Filtro Passa Basso variabile (con bypass) da 40 Hz-200 Hz, Fase regolabile: 0-180°, Auto On-Off. Dimensioni: 38x38x43.8 cm (LxHxP), Peso: 20.4 kg.	799,00 finitura: nero satinato - griglia nera in metallo 1.099,00 finitura: nero satinato - griglia nera in metallo
Movie - All in 1 box Sistema Home Theater		
	Movie Sistema Home Theater 5.1 (3x K5+2x K4+1x KX10). K-5 Front: 2 vie, 1 Tw a cupola da 2.5 cm, 1 MidW da 10 cm, Resp. in freq.: 100 Hz-20 KHz, Ampl. racc.: 50-200 watt, Dimensioni: 15.5x19.3x16 cm (LxHxP). K-4 Tripole: 1 Tw a cupola da 2.5 cm, 1 MidW da 10 cm, 2 altoparlanti Dipole da 6.5 cm, Risposta in freq.: 100 Hz-20 KHz, Dimens.: 15.5x19.3x16 cm (LxHxP). KX-10 : Subw-Amplificato, 1 Bass Driver da 20.3 cm 150 Watt RMS, Resp. freq.: 35-200 Hz, LPF regolabile: 40-200 Hz, Dimensioni: 35x25.8x25.4 cm (LxHxP).	1.499,00 sistema finitura nera griglia copertura in tessuto nero

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Xenon Series Satelliti & Subwoofer		
	X 26 HG Diffusore Satellite a 2 vie, 1 tweeter a cupola morbida in seta da 2.5 cm (neodimio), 1 MidWoofers da 8.3 cm (magneticamente schermato), Risposta in frequenza: 100 Hz-23 KHz+/-2dB, Rete di Crossover esclusiva MK Phase-Focused, Impedenza nominale: 8 ohm. Amplificazione consigliata: 25-200 watt. Dimensioni: 9.8x15.9x15 cm (LxHxP), Peso: 1.8 kg.	399,00 cadauno finitura: nero laccato (bianco su richiesta) griglia nera in metallo
	X 36 HG Diffusore compatto a 2 vie, 3 altoparlanti, 1 tweeter a cupola morbida in seta da 2.5 cm (magnete al neodimio), 2 MidWoofers da 8.3 cm (magneticamente schermati), Risposta in frequenza: 100 Hz-23 KHz+/-2dB, Rete di Crossover esclusiva MK Phase-Focused, Impedenza 4 ohm. Amplificazione consigliata: 25-200 watt. Dimensioni: 9.8x24x15 cm (LxHxP) Peso: 2.3 kg.	499,00 cadauno finitura: nero laccato (bianco su richiesta) griglia nera in metallo
	X 24T HG Diffusore Surround Tripole. Tecnologia esclusiva MK. 4 altoparlanti, 1 tweeter a cupola morbida in seta da 2.5 cm, 1 MidWoofers da 8.3 cm, 2 Full-range laterali da 8.3 cm. Risposta in frequenza: 100 Hz-23 KHz+/-2dB. Rete di Crossover Phase-Focused, Impedenza nominale: 8 ohm. Amplificazione consigliata: 10-200 watt. Dimensioni: 9.8x15.9x16.5 cm (LxHxP), Peso: 2.4 kg.	999,00 coppia finitura: nero laccato (bianco su richiesta) griglia nera in metallo
	SB 8 HG Subwoofer Amplificato ultra-compatto, 1 Bass Driver esclusivo MK da 20.3 cm Super Fast Deep Bass a lunga escursione, Amplificatore da 150 Watt RMS in Classe AB a Mosfet, Circuito di controllo basse frequenze Headroom Maximizer (proprietaria MKSound). Risposta in frequenza: 35 Hz-200 Hz+/-3dB, Filtro Passa Basso variabile da 40 Hz a 200 Hz, selettore di Fase a due posizioni, Auto On-Off, magneticamente schermato. Finitura: nero laccato, griglia di copertura in metallo. Dimensioni: 35x25.8x25.4 cm (LxHxP), Peso: 10 kg.	899,00
	SB 12 HG Subwoofer Amplificato high-performance, 1 Bass Driver esclusivo MK da 30.5 cm Super Fast Deep Bass a lunga escursione, Amplificatore da 250 Watt RMS in Classe AB a Mosfet con circuito di controllo delle basse frequenze esclusivo della MK Headroom Maximizer . Risposta in frequenza: 20 Hz-200 Hz+/-3dB, Filtro Passa Basso variabile con bypass da 40 Hz-200 Hz, Fase regolabile: 0 - 180 gradi, Pre In-Out, Hi-level In-Out. Auto On-Off. Finitura: nero laccato, griglia in metallo. Dimensioni: 38x38x43.8 cm (LxHxP), Peso: 20.4 kg.	1.199,00

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
750 Series Satelliti & Subwoofer certificati THX		
	LCR 750 THX Diffusore LCR a 2 vie, 3 altoparlanti, 1 tweeter a cupola morbida da 2.5 cm angolato a 4.7° gr (diffusore sinistro e diffusore destro), 2 MidWoofers in polipropilene da 13.5 cm. Risposta in frequenza: 80 Hz-20 kHz+/-3dB. Impiega Tecnologie esclusive MK, Rete di Crossover Phase-Focused, High Frequency Prism, Configurazione altoparlanti MMT (midbass / midbass / tweeter). Finitura: vinile nero, griglia di copertura in metallo. Dimensioni: 17.8x40.8x22.3 cm (LxHxP) Peso: 6.9 kg cad.	999,00 coppia
	LCR 750C THX Canale Centrale a 2 vie, 3 altoparlanti, 1 tweeter a cupola morbida da 2.5 cm, 2 MidWoofers in polipropilene da 13.5 cm. Risposta in frequenza: 80 Hz-20 KHz+/-3dB, Rete di Crossover Phase-Focused. Finitura: vinile nero, griglia di copertura in metallo. Dimensioni: 40.8x17.8x22.3 cm (LxHxP), Peso: 6.9 kg.	499,00
	SUR 55T Diffusore Surround Tripole. Tecnologia esclusiva MK. 4 altoparlanti, 1 tweeter a cupola morbida da 2.5 cm, 1 MidWoofers in polipropilene da 13.5 cm, 2 mid-tweeter laterali da 8 cm. Risposta in frequenza: 87 Hz-20 kHz+/-3dB. Rete di Crossover Phase-Focused. Finitura: vinile nero, griglia di copertura in metallo. Dimensioni: 17.8x25.9x22.1 cm (LxHxP) Peso: 4.7 kg cad.	1.099,00 coppia
	SB 1250 THX Subwoofer Amplificato, 1 Bass Driver esclusivo MK a lunga escursione da 30.5 cm, Amplificatore da 250 Watt RMS in Classe AB a Mosfet con tecnologia Headroom Maximizer. Risposta in frequenza: 20 Hz-200 Hz+3dB, Filtro Passa Basso variabile da 40 Hz-200 Hz, Fase regolabile: 0-180°, Auto On-Off. Finitura: vinile nero. Dimensioni: 38.7x45.7x58.4 cm (LxHxP) Peso: 20.4 kg.	1.199,00
		

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
950 Series Satelliti & Subwoofer - High Performance		
 	<p>LCR 950</p> <p>Diffusore LCR a 2 vie di alte prestazioni, 3 altoparlanti, 1 Tweeter professionale (di esclusiva MK Sound) a cupola morbida in seta da 2.5 cm (ferrofluido, magnete a doppia ferrite), 2 MidWf. in polipropilene da 13.5 cm. Risposta in frequenza: 80 Hz-20 KHz+/-3dB, Rete di Crossover esclusiva MK Sound Phase-Focused con Time Domain Analysis, Frequency Domain Analysis e Point-In-Space Analysis. Configurazione altoparlanti MMT (midbass / midbass / tweeter). Finitura: nero satinato, griglia di copertura in metallo. Dimensioni: 17.8x40.8x22.3 cm (LxHxP) Peso: 6.9 kg.</p>	<p>649,00 cadauno</p> 
	<p>SUR 95T</p> <p>Diffusore Surround Tripole. Tecnologia esclusiva MK. 4 altoparlanti, 1 Tweeter professionale a cupola morbida in seta da 2.5 cm (ferrofluido, magnete a doppia ferrite), 1 MidWoofer in polipropilene da 13.5 cm, 2 mid-tweeter laterali da 8 cm. Risposta in frequenza: 87 Hz-20 KHz+/-3dB. Rete di Crossover MK Sound Phase-Focused. Finitura: nero satinato, griglia di copertura in metallo. Dimensioni: 17.8x25.9x22.1 cm (LxHxP) Peso: 4.7 kg cad.</p>	<p>1.299,00 coppia</p>
	<p>MX 250</p> <p>Subwoofer Amplificato, 2 Bass Driver MK da 30.5cm a lunga escursione, configurazione Push-Pull, Amplificatore da 250 Watt RMS con tecnologia Balanced Push-Pull Dual Drive, Headroom Maximizer (proprietaria MK). Risposta in frequenza: 20 Hz-200 Hz+/-3dB. Filtro passa-basso variabile: 40 Hz-200 Hz / bypass. Dimensioni: 38.8x59.6x50.8 cm (LxHxP), Peso: 32 kg.</p>	<p>1.799,00</p> <p>finitura: nero satinato, griglia nera in tessuto</p>
 		

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
150 Series Satelliti & Subwoofer certificati THX		
	MP 150 HG Diffusore Monitor On-Wall, versione a parete del mod. S-150, 3 tweeter a cupola morbida da 2.5 cm allineati in un Vertical Array, 2 MidWoofer high-performance da 13.5 cm in polipropilene, Risposta in frequenza: 77 Hz-20 KHz+/-3dB, Rete di Crossover esclusiva MK Sound Phase-Focused, Impedenza: 4 ohm. Amplificazione consigliata: 25-400 watt, magneticamente schermato. Finitura: laccato nero. Griglia di copertura in tessuto. Dimensioni: 26.7x30.8x10.8 cm (LxHxP), Peso: 7.7 kg.	1.199,00 cadauno
	S 150 THX Diffusore Monitor State-of-the-Art, 5 altoparlanti, 3 tweeter a cupola morbida da 2.5 cm allineati in un Vertical Array, 2 MidWf. high-performance da 13.5 cm in polipropilene. Risposta in frequenza: 77 Hz-20 KHz+/-3dB, Rete di Crossover esclusiva MK Sound Phase-Focused (analisi tridimensionale della risposta reale del diffusore in ambiente), Impedenza: 4 ohm. Amplificazione consigliata: 25-400 watt, magneticamente schermato. Finitura: nero satinato. Griglia di copertura in tessuto. Dimensioni: 27.6x31.8x31.8 cm (LxHxP), Peso: 9.5 kg.	1.199,00 cadauno
	SS 150 THX Diffusore Surround Tripole. Tecnologia esclusiva MK. 4 altoparlanti, 1 Tweeter a cupola morbida da 2.5 cm, 1 MidWoofer in polipropilene da 13.5 cm, 2 mid-tweeter laterali in polipropilene da 8.3 cm (ferrofluido). Risposta in frequenza: 80 Hz-20 KHz+/-3dB, Rete di Crossover MK Sound Phase-Focused, Impedenza nominale: 4 ohm. Amplificazione consigliata: 25-200 watt. Finitura: nero satinato. Dimensioni: 20.3x26.7x16.5 cm (LxHxP) Peso: 4.6 Kg cad.	1.499,00 coppia
	MX 350 THX Subwoofer Amplificato, 2 Bass Driver MK da 30.5 cm a lunga escursione, configurazione Push-Pull, Ampli da 350 Watt RMS con tecnologia Balanced Push-Pull Dual Drive, Headroom Maximizer (proprietaria MK Sound). Risposta in frequenza: 18 Hz-200 Hz+/-3dB. Filtro passa-basso variabile: 50 Hz-125 Hz / bypass. Dimensioni: 38.8x59.6x50.8 cm (LxHxP) Peso: 37.3 kg	2.399,00 finitura: nero satinato, griglia nera in tessuto
