




MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Diffusori hi-end Sound as Clear as Light		
 	<p>AMT Limited Edition</p> <p>AMT Limited Edition è il successore spirituale della leggendaria serie AMT 1. Caratterizzati da vestibilità e finitura pensate per durare, dotati di driver e crossover di ultima generazione.</p> <p>Si prega di notare che ogni AMT Limited è realizzata con cura a mano, rendendo ogni AMT Limited un'opera d'arte che suona chiara come la luce. Specifiche: Diffusore a 2 vie con radiatore passivo posteriore Woofer da 30.5 cm, Tweeter Great Heil, Radiatore passivo da 30.5 cm ESS HEIL Air Motion Transformer™</p> <p>Sensibilità: 98dB; Impedenza: 6 ohm; Potenza massima: 375 Watt RMS Risposta in Frequenza: 30 Hz - 23 kHz +/- 3db Frequenza di crossover: 800 Hz Dispersione: 120° Orizzontale, 45° Verticale Driver a bassa frequenza: 1 Woofer da 30.5 cm Cast frame Treated Paper Cone, Magnet Assembly. 1 Radiatore passivo da 30.5 cm Cast frame Treated Paper Cone Dimensioni senza griglia di copertura: 42 x 91 x 42 cm (LxHxP) Dimensioni con griglia di copertura: 42 x 92 x 42 cm (LxHxP) Finitura disponibile: Noce (American walnut) - Made in USA</p>	<p>5.499,00 coppia</p> <p>\$4,499,00 coppia (iva e dazio esclusi)</p> 
	<p>AMT 12</p> <p><i>"Per testare un diffusore con caratteristiche omnidirezionali, è necessario che la musica sia ben registrata o ben prodotta (o entrambe)." Ho iniziato con "see on see" di Autechre dall'album Oversteps, molto bello, grande palcoscenico ma altrettanto grande riproduzione. Il suono proveniva da tutta la mia stanza pur conservando l'anima della musica: la Perfezione" Pete Davey per Positive Feedback - Rivista n. 100 - 31/10/18.</i></p> <p>Specifiche: Diffusore a 2 vie con radiatore passivo posteriore Woofer da 30.5 cm - Tweeter Great Heil.</p> <p>ESS HEIL AirMotion Transformer™. Sensibilità: 98dB; Impedenza: 6 ohm; Potenza massima: 375 Watt RMS - Risposta in Frequenza: 30 Hz - 23 kHz +/- 3db - Frequenza di crossover: 800 Hz. Dispersione: 120° Orizzontale, 45° Verticale Driver a bassa frequenza: 1 Woofer da 30.5 cm Cast frame Treated Paper Cone, Magnet Assembly - 1 Radiatore passivo da 30.5 cm. Dimensioni: 37 x 94 x 38 cm (LxHxP). Finitura: Noce - Made in USA</p>	<p>F. P.</p>
	<p>AMT 10</p> <p>Diffusore a 2 vie con radiatore passivo posteriore Woofer da 25.4 cm Tweeter ESS HEIL medio AMT Air Motion Transformer™</p> <p>Sensibilità: 96dB Impedenza: 6 ohms Potenza massima: 200 Watt RMS Risposta in frequenza: 30 Hz - 24 kHz +/- 3db Frequenza di crossover: 1000Hz Dispersione: 120° Orizzontale, 45° Verticale Driver a bassa frequenza: 1 Woofer da 25.4 cm Cast frame Treated Paper Cone, Magnet Assembly - 1 Radiatore passivo da 25.4 cm Cast Frame Treated Paper Cone. Dimensioni: 37 x 86.4 x 37 cm (LxHxP). Finitura: Noce - Made in USA</p>	<p>F. P.</p>



www.esslabsusa.com

Prezzi - iva inclusa - Aprile 2022

    	<p>Dal 1972, ESS Laboratories è stato un leader del settore ed è orgoglioso di annunciare l'introduzione del suo potenziato ESS-Heil Air-Motion Transformer (AMT). L'Air-Motion Transformer originale è stato creato dal noto fisico tedesco Oskar Heil e il suo brevetto è stato concesso in licenza esclusiva a ESS Laboratories per la produzione negli Stati Uniti. L'Heil Air-Motion Transformer utilizza una tecnologia rivoluzionaria e unica, che rimane insuperata ed è allo stato dell'arte. La chiave del sistema è la progettazione del suo diaframma a doppio lato (brevettato) e dei suoi componenti magnetici che concentrano il suono, un suono sconosciuto nei trasduttori convenzionali. Il segnale sonoro si muove cinque volte più velocemente rispetto al movimento aereo di un driver a cono convenzionale.</p>	
HEIL AMT		
<p>MODELLO</p>	<p>DESCRIZIONE</p>	<p>PREZZO €</p>
	<p>Original Great ESS Heil AMT I - Large Peso: 6.57 kg. Altezza: 15.24 cm, Larghezza: 17.15 cm, Profondità: 10.8 cm Impedenza: 4 ohm, Re: 2.9 ohm, Potenza: 40 watt RMS, 160 watt max Risposta in frequenza: 800 Hz - 20 kHz Sensibilità: 96 dB, 1 watt, 1 metro Adatto ai seguenti modelli ESS: AMT-1, AMT1, AMT-1A, AMT-1B e molti altri</p>	<p>N. D.</p> 
	<p>Original Great ESS Heil AMT II - Medium Peso: 4.8 kg Altezza: 12.7 cm, Larghezza: 17.15 cm, Profondità: 10.8 cm Impedenza: 4 ohm, Re: 2.9 ohm, Potenza: 40 watt RMS, 160 watt max Risposta: 1000 Hz - 29 KHz Sensibilità: 96 dB, 1 watt, 1 metro Adatto ai seguentimodelli ESS: AMT-1, AMT1, AMT-1A, AMT-1B e molti altri</p>	<p>N. D.</p>
	<p>Original Great ESS Heil AMT III - Small ESS AMT Peso: 4.8 kg , H: 8.89 cm L: 17.15 cm, P: 10.8 cm; Impedenza: 4 ohm Re: 2.9 ohm, Potenza: 40 watt RMS, 160 watt max; Risposta in frequenza: 1000 Hz - 30 kHz, Sensibilità: 96 dB 1 watt/1 metro. Adatto ai seguenti modelli ESS: AMT-1, AMT1, AMT-1A, AMT-1B e molti altri.</p>	<p>N. D.</p>
	<p>HEIL AMT Mounting Kit Kit di montaggio Tweeter ESS HEIL AMT - Il kit include: 2 bulloni e dadi, 2 cappucci dei bulloni, 1 base in gomma, 1 morsettiera.</p>	<p>N. D.</p>



MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Parti di Ricambio		
	<p>ESS Factory 12" Woofer</p> <p>Design originale ESS-AMT™, cono in carta trattata, bordi in gomma Nuovo woofer di ricambio Telaio in fusione di alluminio Dimensione: 31.43 cm, Ritaglio: 28.26 cm, Profondità: 14.22 cm Voice coil: 5 cm, 4 strati, Magnete: 1.13 kg Impedenza: 4 ohm, Re: 3.9 ohm Potenza: 200 watt RMS, 300 watt max Sensibilità: 91.5 dB, 1 watt, 1 metro</p>	N. D.
	<p>ESS Factory 10" Woofer</p> <p>Design originale ESS-AMT™, cono in carta trattata, bordi in gomma Nuovo woofer di ricambio Telaio in fusione di alluminio Dimensione: 27 cm, Ritaglio: 23.81 cm, Profondità: 11.43 cm Voice coil: 3.8 cm, Magnete: 1 kg Impedenza: 4 ohm, Re: 3.4 ohm Potenza: 80 watt RMS, 160 watt max Sensibilità: 90.6 dB, 1 watt, 1 metro</p>	N. D.
	<p>ESS Factory 12" Passive Radiator</p> <p>Design originale ESS-AMT™, cono in carta trattata, bordi in gomma Radiatore passivo Telaio in fusione di alluminio Dimensione: 31.43 cm Ritaglio: 28.26 cm Profondità: 8.9 cm</p>	N. D.
	<p>ESS Factory 10" Passive Radiator</p> <p>Design originale ESS-AMT™, cono in carta trattata, bordi in gomma Radiatore passivo Telaio in fusione di alluminio Dimensione: 27 cm Ritaglio: 23.81 cm Profondità: 7 cm</p>	N. D.
	<p>AMT Wood Grills (Pair)</p> <p>Griglia in legno. Ricambio per AMT 1A, 1B, 1C, 1D. Disponibili in tre versioni.</p>	N. D.



HEADPHONES

www.esslabsusa.com

Prezzi - iva inclusa - Aprile 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Cuffia Ibrida		
	<p>ESS 422H Hybrid Headphones</p> <p>Cuffie uniche equipaggiate con l'Art of AMT Sound Technology™. Il nuovo trasformatore Multi Fold Air Motion produce una gamma completa di suoni naturali per cui ESS è famosa. Cuffie a 2 vie con Heil Driver più Woofer a bobina mobile. La 422H produce esplosioni intime di definizione musicale. Ci vogliono quasi 150 ore per rodarle correttamente, ma vale la pena aspettare.</p> <p>SPECIFICHE 422H: 2 vie Unità driver ibrida: 1 driver a bobina mobile da 40 mm, 1 AMT Air Motion multi-fold da 20*30 mm Impedenza: 32 Ω +/- 15% a 1KHz, 179Mv Sensibilità: 110 +/- 3dB a 1KHz con ingresso Vrms = 179Mv Capacità di alimentazione: 50 mW, Max ~ 100 mW Risposta in frequenza: 20 ~ 20kHz a 1mW Viene fornito con custodia, cavo e adattatore</p> 	<p>N. D.</p> 
Cuffia Dinamica		
	<p>ESS 252 Studio Headphones</p> <p>Cabinet in legno di noce più grande per una riproduzione acustica superiore. Non ci sono due cuffie uguali a causa del nostro uso del vero legno. Eccezionale risposta dei bassi, dominio sonoro più ampio con dettagli musicali freschi. "Se ti piacciono il calore e la ricchezza, otterrai una cuffia di qualità superiore per il prezzo: questi barattoli suonano alla grande in quasi tutti i generi."</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE: Altoparlante a bobina mobile da 50 mm Orientamento dinamico Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz Sensibilità: 107 +/- 3dB a 1KHz 1mW Impedenza: 32 +/- 15% Ohm Bilanciamento R & L: <3dB (20Hz - 10KHz 1mW) Potenza in ingresso nominale: 30mW Potenza massima in ingresso: 50mW Viene fornito con custodia, cavo e adattatore</p> 	<p>N. D.</p>