Pioneer

PROFESSIONAL AUDIO

https://www.pioneerproaudio.com

Prezzi Consigliati iva esclusa **- Agosto 2022**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Commercial Series		
	CM-S54T - 4-inch surface mount loudspeaker I versatili CM-S54T a due vie producono un audio di qualità superiore. Disponibili in bianco o nero, queste nuove unità sono perfette per un'installazione discreta in una varietà di spazi in cui l'affidabilità è fondamentale e gli altoparlanti possono essere utilizzati anche per alcune applicazioni all'aperto. Diffusore a 2 vie passivo per utilizzo Interni / Esterno, bass-reflex con driver a cono LF da 11.4 cm e Tweeter a cupola in seta da 2.54 cm. Risposta in frequenza: 95 Hz - 20 kHz; Sensibilità: 87 dB; Impedenza nominale: 8 Ω; Potenza: 40 Watt RMS, 80 W program. Max. SPL: 109 dB (peak). Trasformatore di linea con Impostazioni selezionabili 70 V: 30 W / 15 W / 7.5 W / 3.75 W; 100 V: 30 W / 15 W / 7.5 W. Connettori: Euroblock (4 pin) × 1 (ingresso: +/-, loop-thru: +/-). Dispersione: 120°H x 120°V. Griglia di protezione in alluminio punzonato e Staffa a U orient. inclusa. Colore: CM-S54T-K: nero, CM-S54T-W: bianco. Dimensioni (L x A x P): 15.49 × 25.06 × 14.45 cm. Peso: 3.4 kg	273,00 (coppia)
	CM-S56T - 6-inch surface mount loudspeaker I versatili CM-S56T a due vie producono un audio di qualità superiore. Disponibili in bianco o nero, queste nuove unità sono perfette per un'installazione discreta in una varietà di spazi in cui l'affidabilità è fondamentale e gli altoparlanti possono essere utilizzati anche per alcune applicazioni all'aperto. Diffusore a 2 vie passivo per utilizzo Interni / Esterno, bass-reflex con driver a cono LF da 15.2 cm e Tweeter a cupola in seta da 2.54 cm. Risposta in frequenza: 80 Hz - 20 kHz; Sensibilità: 88 dB; Impedenza nominale: 8 Ω; Potenza: 60 Watt RMS, 120 W program. Max. SPL: 113 dB (peak). Trasformatore di linea con Impostazioni selezionabili 70 V: 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W; 100 V: 60 W / 30 W / 15 W. Connettori: Euroblock (4 pin) × 1 (ingresso: +/-, loop-thru: +/-). Dispersione: 110°H x 110°V. Griglia di protezione in alluminio punzonato e Staffa a U orient. inclusa. Colore: CM-S56T-K: nero, CM-S56T-W: bianco. Dimensioni (L x A x P): 21.41 × 33.23 × 18.35 cm. Peso: 5.1 kg	364,00 (coppia)
	CM-S58T - 8-inch surface mount loudspeaker I versatili CM-S56T a due vie producono un audio di qualità superiore. Disponibili in bianco o nero, queste nuove unità sono perfette per un'installazione discreta in una varietà di spazi in cui l'affidabilità è fondamentale e gli altoparlanti possono essere utilizzati anche per alcune applicazioni all'aperto. Diffusore a 2 vie passivo per utilizzo Interni / Esterno, bass-reflex con driver a cono LF da 20 cm e Tweeter a cupola in seta da 2.54 cm. Risposta in frequenza: 53 Hz - 20 kHz; Sensibilità: 91 dB; Impedenza nominale: 8 Ω; Potenza: 90 Watt RMS, 180 W program. Max. SPL: 117 dB (peak). Trasformatore di linea con Impostazioni selezionabili 70 V: 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W; 100 V: 60 W / 30 W / 15 W. Connettori: Euroblock (4 pin) × 1 (ingresso: +/-, loop-thru: +/-). Dispersione: 100°H x 100°V. Griglia di protezione in alluminio punzonato e Staffa a U orient. inclusa. Colore: CM-S58T-K: nero, CM-S58T-W: bianco. Dimensioni (L x A x P): 28.2 × 45.78 × 25.24 cm. Peso: 7.5 kg	455,00 (coppia)

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

Pioneer

PROFESSIONAL AUDIO

https://www.pioneerproaudio.com **Prezzi Consigliati** iva esclusa **- Agosto 2022**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Commercial Series		
	CM-510ST - 10-inch Kelton method subwoofer Il subwoofer CM-510ST configurato in Kelton produce un audio di qualità superiore. Disponibili in bianco o nero, queste nuove unità sono perfette per un'installazione discreta in una varietà di spazi in cui l'affidabilità è fondamentale. Bassi ricchi e potenti con bassa distorsione. Utilizzando il metodo Kelton*, il CM-510ST filtra le frequenze medie e alte indesiderate e include la nostra tecnologia Vortex Bass Accelerator di nuova concezione per offrire bassi puri e fluidi con una risposta rapida. * Il metodo Kelton estrae il suono dei bassi da un altoparlante tagliando acusticamente i suoni di gamma medio-alta. Ciò si ottiene emettendo il suono da un condotto in un telaio sigillato alla parte anteriore e posteriore dell'unità. Subwoofer passivo con driver a cono LF da 25 cm. Risposta in frequenza: 45 Hz - 150 Hz; Sensibilità (1W/1m): 95 dB; Impedenza nominale: 8 Ω; Potenza: 200 Watt RMS, 400 W program. Max. SPL: 124 dB (peak). Trasformatore di linea con Impostazioni selezionabili: 70 V: 200 W / 100 W / 50 W / 25 W; 100 V: 200 W / 100 W / 50 W. Finiture: Nero: legno con vernice poliuretanica - CM-510ST-K, Bianco: legno con vernice a base d'acqua - CM-510ST-W. Dimensioni (L x A x P): 26 × 50 × 40 cm. Peso: 17.9 kg	612,00
 	CM-C54T - 4-inch ceiling loudspeaker Diffusore da incasso a 2 vie. Il CM-C54T offre un suono chiaro con una copertura spaziale uniforme. È versatile, facile da installare e può integrarsi perfettamente nel design estetico di qualsiasi stanza. Il tweeter da 20 mm di nuova concezione incorpora un driver di progettazione del campo fluido magnetico e uno smorzatore unico per ridurre le vibrazioni e produrre un audio chiaro e fluido. Il driver coassiale stabilisce un campo sonoro uniforme all'interno dell'area di copertura e previene la cancellazione di fase tra le frequenze medie e alte. La custodia compatta migliora le basse frequenze. Diffusore a 2 vie con driver a cono LF da 10.2 cm e tweeter a cupola da 20 mm. Risposta in frequenza: 85 Hz - 20 kHz; Sensibilità (1W/1m): 86 dB; Impedenza nominale: 16 Ω; Potenza: 30 Watt RMS, 60 W program. Trasformatore di linea con Impostazioni selezionabili 70V: 30 W / 15 W / 7.5 W / 3.7 W; 100V: 30 W / 15 W / 7.5 W. Disponibili due colori: nero o bianco. Black (CM-C54T-K), White (CM-54T-W). Griglie verniciabili che si adattano a filo con il soffitto o la parete. Dimensioni: 24 × 21 cm. Peso: 2.6 kg	289,00 (coppia)
	CM-C56T - 6.5-inch ceiling loudspeaker Diffusore da incasso a 2 vie con driver a cono LF da 16.5 cm e tweeter a cupola da 20 mm. Risposta in frequenza: 85 Hz - 20 kHz; Sensibilità (1W/1m): 88 dB; Impedenza nominale: 16 Ω; Potenza: 60 Watt RMS, 120 W program. Trasformatore di linea con impostazioni selezionabili 70V: 60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W; 100V: 60 W / 30 W / 15 W. Disponibili due colori: nero o bianco. Black (CM-C56T-K), White (CM-56T-W). Griglie verniciabili che si adattano a filo con il soffitto o la parete. Dimensioni: 27.8 × 21.1 cm. Peso: 3.5 kg	414,00 (coppia)

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.