



Modello	Descrizione	Prezzo €
Diffusori hi-end ad alta efficienza - Passione per il Suono		
	Vitalic-12 Diffusore a due vie ad alta efficienza con caricamento a tromba, dove la precisione da studio incontra l'energia dal vivo. Il woofer da 30.5 cm accuratamente calibrato raggiunge con autorevolezza frequenze a partire da 36 Hz, mentre la tromba in legno massello offre un attacco naturale, medi articolati e una scala sonora senza sforzo. Sensibilità di 96 dB (1 W/1 m), risposta in frequenza 36–20 kHz, 8 Ω. Cabinet in betulla baltica realizzato a mano; rinforzi interni; bordi a bassa diffrazione con componenti di alta qualità. Impedenza con carico stabile di 8 Ω sull'amplificatore, Vitalic-12 si anima con pochi watt di potenza. Dai classici amplificatori a valvole 300B / 2A3 / EL84, ai moderni sistemi in Classe A e a stato solido, offre la dinamica e la presenza senza sforzo per cui sono noti i diffusori ad alta efficienza. Passaggio fluido tra le frequenze. Il crossover è ottimizzato tramite misurazioni e ascolto per una gamma media rilassata e coerente: le voci sono in primo piano, mai stridenti. Bassi veri, dimensioni compatte. Un cabinet accordato offre bassi agili e melodiosi: musica, non rimbombi. Cosa ascolterai: Voci ben definite e corpose, Transienti di batteria rapidissimi, Ottoni e archi brillanti e incisivi, senza abbagliamento. Un palcoscenico sonoro ampio e stabile che rimane intatto anche fuori asse. Tromba monolitica in legno, ricavata da un grande blocco massiccio di compensato di betulla baltica. La massa e la rigidità garantiscono una struttura acustica eccezionalmente stabile. Proprietà musicali e vantaggi: Colorazione minima. Il legno denso smorza le vibrazioni parassite, offrendo medi più puliti e un suono naturale. Selettore di modalità Flat e Studio. Controllo del livello delle alte frequenze (HF). Caratteristiche principali: Tronco in betulla massello lavorato a CNC e incollato al cabinet (massima rigidità, minima risonanza). Componenti del crossover di alta qualità; robusti morsetti di collegamento. Amplificatori consigliati: 5 watt–200 watt. Finiture e opzioni - Mobile: Betulla baltica — compensato grezzo/naturale (olio trasparente o opaco) o impiallacciatura in vero legno su misura (noce, rovere, ecc.). Pannello frontale: Seta nera o nero pieno. Griglie di copertura in tessuto a scelta.	9.500,00 coppia Retail Price: \$9,500.00 USD made in USA
Specifiche tecniche Sistema: 2 vie; HF a tromba; cabinet con porta bass reflex frontale Sensibilità: 96 dB (1W/1 m) Risposta in frequenza: 36 Hz–20 kHz; ±3 dB Driver LF: Woofer Pro da 30.5 cm, cono in carta impregnata di fibra di carbonio e sospensione in tessuto Driver HF: driver a compressione con guida d'onda in betulla massello lavorato, controllo e dinamica ottimali. Crossover: target acustici allineati temporalmente Impedenza: carico stabile su 8 Ω Dimensioni: 78 x 39.5 x 44.5 cm Peso: 45 kg cad.	    	
		